

# MiniMax<sup>MC</sup> CH

Chauffe-piscine à allumage millivolt  
par Pentair Pool Products®



## Pour un accueil chaleureux et économique à chaque fois

Le MiniMax<sup>MC</sup> CH est un excellent chauffe-piscine à tous points de vue. Il chauffe rapidement. Il respecte votre budget. Il est conçu pour une performance super-efficace pendant de longues années, avec un minimum d'entretien.

- La production de chaleur rapide, efficace et fiable est assurée par le système d'allumage millivolt Presslite<sup>MC</sup> — pour un amorçage en toute sécurité, facile, sans allumettes... à chaque fois.
- Le fonctionnement est économique grâce à une efficacité thermique de 82 % — la chaleur est produite à moindre coût, et elle est dirigée vers l'eau de la piscine, pas dans l'air. Les fonctionnalités principales incluent :
  - Une vanne de dérivation thermostatique brevetée qui réduit les dépôts de calcaire causés par la condensation pour maintenir l'efficacité optimum du transfert de chaleur.

- Une isolation en fibres de céramique qui empêche les pertes de chaleur.
- Des systèmes de contrôle internes intelligents qui mesurent la température de l'eau et la pression pour maintenir un débit optimum au-delà de l'élément chauffant... pas de températures excessives, pas de températures trop basses.
- Des thermostats doubles qui offrent un contrôle précis de la température sans gaspillage d'énergie.
- Vous avez le choix entre six modèles pour une meilleure adaptation du MiniMax CH à vos besoins de chauffage particuliers — une autre clé de l'efficacité.

Et toutes ces performances sont rassemblées dans un appareil de faible encombrement qui sait se faire discret dans tous les jardins.

# MiniMax<sup>MC</sup> CH Chauffe-piscine à allumage millivolt



Une efficacité thermique de 82 % — plus de chaleur dirigée vers l'eau de votre piscine, à moindre coût.

Production de chaleur rapide et efficace et amorçage facile, en toute sécurité, assuré par le système d'allumage millivolt Presslite<sup>MC</sup>.

Des thermostats doubles pour un contrôle précis de la température.

Des systèmes de contrôle intelligents qui maintiennent un débit optimal — pas de températures excessives, pas de températures trop basses.



## Guide de sélection de modèle

Pour chauffage de maintenance

Surface de la piscine (en pieds carrés)	Élévation de température désirée				
	10°F	20°F	30°F	40°F	50°F
200					
300					
400					
500					
600					
700					
800					*
900					*
1000				*	*

Modèle de MiniMax requis								
150	200	250	300	350	400	250*	300*	350*

\* Deux chauffe-piscine sont requis.

Pour chauffer un spa en une heure

Capacité du spa en gallons américains	Élévation de température désirée				
	10°F	15°F	20°F	25°F	30°F
200					
300					
400					
500					
600					
700					
800					
900					
1000					

Pour chauffer une piscine en 24 heures

Capacité de la piscine en gallons américains	Élévation de température désirée					
	5°F	10°F	15°F	20°F	25°F	30°F
10000						
12000						
14000						
16000						
18000						
20000						
22000						
24000						*
26000						*
28000					*	*
30000					*	*
32000					*	*
34000					*	*
36000				*	*	*

## Aucune autre marque ne chauffe autant. Aucune autre marque ne nous survit.

Le MiniMax<sup>MC</sup> CH n'offre pas seulement une performance de chauffage super-efficace; il est conçu pour durer très, très longtemps.

Les caractéristiques principales qui le font durer incluent :

- Des brûleurs d'acier inoxydable très robustes, qui résistent à la corrosion.
- Un échangeur de chaleur en cuivre de premier ordre à ailettes hautes.
- Des collecteurs de composite robuste (réversibles pour une installation et un entretien plus aisés).
- Certifié CSA aux normes applicables pour les chauffe-piscine à gaz.
- Garantie limitée de deux ans. Consultez la garantie pour plus de détails.

**Disponible auprès de :**



Parce que ce qui compte, c'est la **fiabilité**<sup>MC</sup>

[www.pentairpool.com](http://www.pentairpool.com)

Téléphone : 805-523-2400 Télécopie : 805-530-0177

